

TABELA NORM PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO

Lp	Stanowisko pracy	Rodzaj sortu	Czas użytkowania	R/O
1	Archiwista Magazynier sprzętu OC	- fartuch syntetyczny	d.z., min. 36 m-cy	R
2	Pracownik gospodarczy	- fartuch syntetyczny - obuwie profilaktyczne - rękawice gumowe - gumowce <u>Prace na wysokości pow. 1 m:</u> - hełm ochronny - szelki bezpieczeństwa z linką	24 m-ce 12 m-cy d.z. wydawane každorazowo przy pracach na terenach podmokłych Środki ochrony indywidualnej wydawane každorazowo przy wykonywaniu prac na wysokości pow. 1 m	R R O R O
3	Elektryk- konserwator - inkasent	- ubranie drelichowe - koszula flanelowa, - kalesony - podkoszulka bawełniana z krótkim rękawem - czapka robocza - trzewiki chroniące przed uderzeniem spadających przedmiotów na okres letni - trzewiki chroniące przed uderzeniem spadających przedmiotów na okres zimowy - kurtka robocza ciepłochronna - rękawice gumowe - ubranie wodoszczelne (gumowe) - kamizelka odblaskowa - płaszcz przeciwdeszczowy - okulary ochronne - hełm/kask ochronny - buty dielektryczne - rękawice dielektryczne <u>Prace na wysokości pow. 1 m, w</u> <u>kanałach i zbiornikach</u> <u>zamkniętych:</u> - szelki bezpieczeństwa z linką	12 m-cy 18 m-cy 12 m-cy 12 m-cy d.z. min. 24 m-ce 24 m-ce 24 m-ce 3 o.z. d.z. wg instrukcji producenta, d.z. d.z. d.z. d.z. wg instrukcji d.z. min. 24 m-ce d.z. wg instrukcji producenta, d.z. (wydawane každorazowo przy wykonywaniu prac na wysokości pow. 1 m)	R R R R R R R O O O O O O O O O
Lp	Stanowisko pracy	Rodzaj sortu	Czas użytkowania	R/O

4	Konserwator sieci wodociągowej	- ubranie drelchowe	12 m-cy	R
	Hydraulik	- koszula flanelowa,	18 m-cy	R
- podkoszulka bawełniana z krótkim rękawem		12 m-cy	R	
	- kalesony	12 m-cy	R	
	- czapka robocza	d.z. min. 24 m-ce	R	
	- trzewiki chroniące przed uderzeniem spadających przedmiotów na sezon letni	24 m-ce	R	
	- trzewiki chroniące przed uderzeniem spadających przedmiotów na sezon zimowy	24 m-ce	R	
	- kurtka robocza ciepłochronna	3 o.z.	R	
	- gumofilce	d.z. min. 24 m-ce	R	
	- gumowce	d.z. min. 24 m-ce	R	
	- rękawice gumowe	d.z.	O	
	- ubranie wodoszczelne (gumowe)	wg instrukcji producenta, d.z.	O	
	- kamizelka odblaskowa	d.z.	O	
	- płaszcz przeciwdeszczowy	d.z.	O	
	- okulary ochronne	d.z.	O	
	- helm/kask ochronny	wg instrukcji producenta	O	
	<u>Na wyposażeniu działu:</u>			
	Maska gazowa - 2 kpl	wg instrukcji producenta	O	
	Detektor gazu			
	<u>Przy pracach z podchlorynem sodu:</u>			
	- fartuch kwasoodporny	d.z.	O	
	- rękawice kwasoodporne	d.z.	O	
	- osłona cellonowa twarzy	d.z.	O	
	<u>Przy pracach w zbiornikach wody czystej</u>			
	- ubranie gumowe do celów spożywczych	d.z.	O	
	<u>Prace na wysokości pow. 1 m, w kanałach i zbiornikach zamkniętych:</u>			
	- szelki bezpieczeństwa z linką	wg instrukcji producenta, d.z. (wydawane każdorazowo przy wykonywaniu prac na wysokości pow. 1 m)	O	

5	Inkasent - W przypadku skierowania do prac na stanowisku konserwatora, pracownika należy wyposażyć zgodnie z pkt 4 tabeli.	- ubranie drelichowe	24 m-ce	R
		- koszula flanelowa	24 m-ce	R
		- kalesony	12 m-cy	R
		- podkoszulka bawełniana z krótkim rękawem	12 m-cy	R
		- czapka robocza	d.z. min. 24 m-cy	R
		- trzewiki robocze na okres letni	24 m-ce	R
		- trzewiki robocze na okres zimowy	24 m-ce	R
		- kurtka robocza ciepłochronna	3 o.z.	
		- rękawice gumowe	d.z.	O
		- kamizelka odbłaskowa	d.z.	O
- płaszcz przeciwdeszczowy	d.z.	O		

o.z. – okres zimowy

R – odzież i obuwie robocze

O – środki ochrony indywidualnej

d.z. – do zużycia